

Centrale intrusion et gestion d'accès 16 - 256 zones

ATS4002

Caractéristiques techniques

Nombre de groupes	16
Zones de base	16
Zones maximum	256
Nombre d'ATS1202 par centrale	Oui/2
Sorties internes	Sirène extérieure/sirène intérieur/flash/1 relais programmable
Nombre de sorties relais maxi	129
Nombre de sorties à collecteur ouvert	255
Stations d'armement sur bus	16
Nombre d'extensions sur le bus	15
Profil utilisateur	74 - 138 (avec extension RAM ATS1830/ATS1850)
Nombre de lecteurs sur le bus	16
Nombre d'ATS1250 gérés	48
Profil de portes	10- 128 (avec extension RAM ATS1830/ATS1850)
Profil d'étages	10 - 64 (avec extension RAM ATS1830/ATS1850)
Utilisateurs (porteurs de carte)	50 - 11 466 (avec extension RAM ATS1830/ATS1850)
Utilisateurs nominatifs	50 - 200 (avec extension RAM ATS1830/ATS1850)
Code NIP à 4-10 chiffres	50 - 1000 (avec extension RAM ATS1830/ATS1850)
Événements alarme	250 - 1000 (avec extension RAM ATS1830/ATS1850)
Événements de contrôle d'accès	10 - 1000 (avec extension RAM ATS1830/ATS1850)
Extension RAM 1 Mo ATS1830/ATS1850	Option
Compatible IUMs 4/8 Mo ATS1831/32	Oui
Port série pour paramétrage PC	Oui
Compatible avec l'ATS1801	Oui
Borniers débrochables	Oui
Câble préconisé	Aritech WCAT 52/54 ou équivalent
Alimentation électrique	13,8 V c.c./3 A
Température de fonctionnement	0 à +50°C
Transformateur principal	230 V 50 Hz/23 V c.a. 56 VA
Dimensions du boîtier (L/H/P)	460x 460 x 160 mm



- Centrale d'alarme et de gestion d'accès de 16 à 256 zones, 16 groupes et 16 à 64 portes
- Bus de données modulaire RS485 avec scrutation continue de 16 RAS et 15 DGP maximum
- Automate programmable avec 24 équations macros logiques
- 255 sorties programmables librement
- Transmetteur RTC intégré
- Mode AL/AP
- Programmation et maintenance par clavier ou PC local/distant
- Logiciel européen
- Alimentation à découpage
- Coffret en acier

Comment commander

ATS2102	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-64 zones NF A2P Type 2
ATS2402	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-64 zones NF A2P Type 3
ATS3402	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-128 zones NF A2P Type 2
ATS4002	Centrale intrusion et gestion d'accès 16 - 256 zones
ATS4602	Centrale intrusion et Gestion d'accès 16 zones NF et A2P Type 3