

**Centrale intrusion et gestion d'accès- 16-256 zones -16 groupes et 16 à 64 portes maximum / France**

L'ATS4602 est une centrale de protection intégrée 16-256 zones pour système d'alarme intrusion complet avec plus de 68 types d'entrées différents. Il peut être programmé pour fonctionner sous forme de 4, 8 ou 16 groupes d'alarme indépendants. Chaque groupe peut avoir une station d'armement sur bus distincte. Les entrées d'alarme peuvent être attribuées à un groupe spécifique (bureaux, magasin, etc.) ou être communes à tous (réceptions, cantine, etc.).

Il est possible de connecter jusqu'à 16 stations d'armement sur bus et 15 DGP de collecte de données à la centrale via le bus de données RS485.

Toutes les centrales ATS peuvent contrôler 16 portes et permettre aux utilisateurs de désarmer les groupes d'alarme en autorisant l'accès. Toutes les centrales bénéficient également de fonction exclusive "triple présentation de badge" pour l'armement. Il est en outre possible de contrôler 48 portes "intelligentes" supplémentaires en connectant des contrôleurs 4 portes optionnels sur le bus de données RS485.

**Caractéristiques techniques**

Nombre de groupes	16
Zones de base	16
Zones maximum	256
Nombre d'ATS1202 par centrale	Oui/2
Sorties internes	Sirène extérieure/sirène intérieure/flash/1 relais programmable
Nombre de sorties relais maxi	129
Nombre de sorties à collecteur ouvert	255
Stations d'armement sur bus	16
Nombre d'extensions sur le bus	15
Profil utilisateur	74 - 138 (avec extension ATS1830/ATS1850)
Nombre de lecteurs sur le bus local	16
Nombre d'ATS1250 gérés	12
Profil de portes	10 - 128 (avec extension ATS1830/ATS1850)
Profil d'étages	10 - 64 (avec extension ATS1830/ATS1850)
Utilisateurs (porteurs de carte)	50 - 11 466 (avec extension ATS1830/ATS1850)
Utilisateurs nominatifs	50 - 200 (avec extension ATS1830/ATS1850)
Code NIP à 4-10 chiffres	50 - 1000 (avec extension ATS1830/ATS1850)
Événements alarme	250 - 1000 (avec extension ATS1830/ATS1850)
Événements de contrôle d'accès	10 - 1000 (avec extension ATS1830/ATS1850)
Extension RAM 1 Mo ATS1830/ATS1850	Option
Compatible JUMs 4/8 Mo ATS1831/32	Oui
Port série pour paramétrage PC	Oui
Compatible avec l'ATS1801	Oui
Borniers débrochables	Oui
<hr/>	
Câble préconisé	Aritech WCAT 52/54 ou équivalent
Alimentation électrique	13,8 V c.c./3 A
Température de fonctionnement	0 à +50°C
Transformateur principal	230 V 50 Hz/23 V c.a. 56 VA
Dimensions du boîtier (HxLxP)	480 x 465x 150 mm
Batterie utilisée	BS129 x 2

**Comment commander**

ATS2102	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-64 zones NF A2P Type 2
ATS2402	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-64 zones NF A2P Type 3
ATS3402	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-128 zones NF A2P Type 2
ATS4602	Centrale intrusion et Gestion d'accès 16 zones NF et A2P Type 3



- Centrale d'alarme et de gestion d'accès de 16 à 256 zones, 16 groupes et 16 à 64 portes
- Bus de données modulaire RS485 avec scrutation continue de 16 RAS et 15 DGP maximum
- Automate programmable avec 24 équations macros logiques
- 255 sorties programmables librement
- Transmetteur RTC intégré
- Mode AL/AP
- Programmation, et maintenance par clavier ou PC local/distant
- Logiciel européen
- Alimentation à découpage
- Coffret en acier